

STILTJE

www.stiltje.se

INSTRUKTION ARTESENAL

Artesenal är ett handgjort kakel. Artesenal plattor kan skilja sig i både storlek och liksidighet. Glasyren varierar beroende på kulör och ni kan läsa om förväntad variation på den kulör ni valt under produkten på hemsidan. Variation mellan olika sändningar- partier är naturligt för denna typ av material. Kaklet skall var på detta sätt och det är EJ orsak till reklamation.

Artesenal sätts traditionellt med tunn fog 1–4 mm och blir lite ojämnhänt men vackert. Titta på hemsidan hur resultatet ser ut på en hel vägg. Var noga med att blanda plattor från flera olika paket vid montering.

Artesenal skäres bäst med vattensåg eller kakel skärare beroende på tjocklek.

Krackelerade plattor skyddas med Sealer som tex LITHOFIN STAIN STOP före fogning för att ej fogen skall bli framträdande i krackeleringen.

Det lättaste är att hålla en linje inte fokusera på fogens bredd.

Fix och fog av märkena ARDEX X32 och MARPEI Keraflex eller Keraflex Extra S1 för utomhusbruk rekommenderas. Andra fix och fog kan reagera med leran.

SKÖTSEL:

- Använd pH neutralt rengöringsmedel
- Undvik preparat med blekningsmedel som ammoniak eller thinner.
- Skrubba aldrig med hårda material
- Ta bort oljefläckar direkt. Vissa kulörer kan mörkna av olja