

STILTJE

www.stiltje.se

INSTRUKTION KERAMIKMOSAİK

Stiltjes keramikmosaiks är ett handgjort material och därför kan glasyr samt färg variera beroende på kulör och ni kan läsa om förväntad variation på just er kulör under produkten på hemsidan. Variation mellan olika sändningar- partier är naturligt för denna typ av material.

Kaklet skall var på detta sätt och det är EJ orsak till reklamation.

Keramikmosaikerna kommer på nätade ark. Vi rekommenderar Ardex X32 för montering. Var noggrann med att inte trycka upp fixet genom fogarna. Blanda plattor/ark från olika paket vid montering.

Keramikmosaikerna skärs bäst med vattensåg. Krackelerade plattor skyddas med Sealer som tex LITHOFIN STAIN STOP före sågning/fogning för att ej fog eller smutsvatten skall fastna i krackeleringen.

Vi rekommenderar Ardex G10 fog. OBS! Fogfärg och fogdjup är väldigt viktigt, kontrollera alltid med kunden vilken färg och djup på fogen de vill ha! Provfoga alltid en liten yta först på ett ställe som inte kommer att synas så väl

SKÖTSEL:

- Använd pH neutralt rengöringsmedel
- Undvik preparat med blekningsmedel som ammoniak eller thinner.
- Skrubba aldrig med hårda material
- Ta bort olje fläckar direkt . vissa kulörer kan mörkna av olja.

Lycka till med Erat nya vackra kakel!