

MONTERING & SKÖTSEL AV KERAMIKMOSAİK JAPANESE

Stiltjes keramikmosaiker är handgjorda, vilket innebär att glasyr och färg kan variera beroende på kulör. Läs om förväntade variationer på produktsidan på vår hemsida. Variationer mellan olika partier är naturliga och inte en anledning till reklamation. Inspektera plattorna före installation och meddela oss omedelbart vid fel – klagomål måste göras innan installation.

Våra japanska mosaiker kommer förmonterade på nät- eller pappersark och mäter cirka 30×30 cm, vilket gör dem enkla att installera på både välvda och plana väggar.

Om plattorna har papper på framsidan, ta bort det enligt instruktionerna längre ner i guiden, efter montering.

MONTERING

Plattorna kan skäras antingen med en traditionell kakelskärare eller med en vinkelslip med en tunn skiva för sten.

Använd en 3 mm tandspackel för att sprida fixet jämnt på ytan.

Lägg ut ett mosaiknät vid startpunkten och se till att dra ut nätet så att alla fogar blir lika stora.

Undvik att få lim för högt upp i fogarna.

Fortsätt med nästa mosaiknät och se till att alla fogar är raka och jämna med hjälp av distanser.

Om mosaiken har papper på framsidan, ta bort det när fixet har torkat. Fukta pappret med en svamp och lossa det från ett hörn.

Tvätta plattorna efter att pappret är borttaget för att få bort eventuella fixrester.

Valet av fogfärg är viktigt för det slutliga utseendet.

Generellt rekommenderar vi att välja en fogfärg som är så lik mosaikens färg som möjligt. Vi hjälper gärna till med förslag på fogfärg.

Blanda fogen till en konsistens som tjock yoghurt och fyll fogarna ordentligt. Rengör med rent vatten när fogen nästan har torkat.

Polera kaklet när fogen är helt torr. Undvik att använda syrabaserade rengöringsmedel på kaklet.

SKÖTSEL

Använd pH-neutralt rengöringsmedel.

Undvik preparat med blekningsmedel som ammoniak eller thinner.

Skrubba aldrig med hårda material.

Ta bort oljefläckar direkt. Vissa kulörer kan mörkna av olja.