

MONTERINGS– OCH SKÖTSELANVISNING FÖR ZELLIGE

Zellige är ett handgjort kakel. Zellige-plattor är mycket ojämna i både storlek och liksidighet. Kaklet är klippt och flisor kan saknas i kanterna. Ytan kan ha bubblor och ojämnheter i både färg och struktur. Kaklet ska vara på detta sätt och det är EJ orsak till reklamation. Zellige har lite olika variation i storlek, färg och struktur mellan olika kulörer. Kontrollera under produkt-fliken VARIATION så att den kulör du väljer har den variation du söker och accepterar.

Vi rekommenderar att ni anlitar hantverkare vana vid handgjorda material eller natursten för att montera Zellige då den inte bara är att klistra som ett vanligt enkelt kakel utan kräver kunskap och vilja för att få korrekt sättning.

INNAN DU BÖRJAR

Om leveransen innehåller flera paket, blanda plattor från olika paket vid läggning. Det ger ett jämnare och mer naturligt resultat. Läs igenom hela denna instruktion noggrant innan arbetet påbörjas.

MONTERING

- Fix ARDEX X32 flexibelt fix skall användas. Fogning sker med fog av samma fabrikat som fixet: Ardex G10.
- Zellige sätts traditionellt med tunn fog och blir lite ojämn men vackert. Det lättaste är att hålla en linje och inte fokusera på fogens bredd.
- Storlekarna 5x5 och Pillar kommer monterade på nät och dessa skall sättas som de är med så tunn fog som möjligt mellan näten.
- Zellige skärs bäst med vattensåg.
- Borsta av plattan med mjuk borste om det är mycket damm på baksidan innan fix appliceras, så att god vidhäftning sker.
- Används Zelligen på golv rekommenderar vi bredare fog för att utjämna vassa kanter.

FOGNING

- Rekommenderad fogmassa: ARDEX G10
- Välj fogfärg som passar plattans ton

Efter fogning:

- Låt fogen torka
- Gnugga försiktigt med en skurduk om för mycket fog har fastnet över plattorna

VIKTIGA RIKTLINJER

- Arbetstemperatur: 10–25 °C
- Golvvärme ska vara avstängd under installation och behandling

SKÖTSEL

Rekommenderade rengöringsprodukter:

- Kulturhantverkarnas Såpa
- Använd pH neutralt rengöringsmedel.

OBS! Zellige tål inte:

- Sura vätskor (t.ex. ättika, citrusbaserade rengöringsmedel)
- Lösningsmedel
- Blekningsmedel som ammoniak eller thinner.
- Skrubba aldrig med hårda material.
- Ta bort oljefläckar direkt. Vissa kulörer kan mörkna av olja.

Dessa kan ge permanenta fläckar eller frätskador och får absolut inte användas.