

MONTERING & SKÖTSEL AV TERRA VITA

INNAN DU BÖRJAR

Om leveransen innehåller flera paket blanda plattor från olika paket vid läggning. Det ger ett jämnare och mer naturligt resultat.
Läs igenom hela denna instruktion noggrant innan arbetet påbörjas.

MONTERING

Rekommenderad fästmassa/fix ARDEX X32
Fel typ av fix eller fog kan orsaka:

- Genomslag av mineraler
- Sprickor eller böjningar
- Lossnande plattor
- Missfärgningar

Terra Vita sätts med en så tunn fog som möjligt och blir lite ojämn men vacker.

Det lättaste är att hålla en linje och inte fokusera på fogens bredd.

IMPREGNERING & FOGNING

Före fogning:

- Applicera LITHOFIN Stain Stop med trasa
- Arbeta i små sektioner och torka bort överskott inom 10 minuter, inget får ligga kvar på plattorna.
- Låt golvet vila 24 timmar innan fogning
- Kulören kommer att mörkna något av impregneringen.

Fog:

- Rekommenderad fogmassa: ARDEX G10
- Välj fogfärg som passar plattornas ton
- Foga över plattorna och torka sedan bort fogmassa från håligheter som inte ska fyllas, med hjälp av en trasa eller svamp.
- Terra Vita kan med fördel fogas lite i taget, så att du hinner tvätta av plattorna innan fogen torkar.
- När fogen har stelnat kan plattorna med fördel torkas av med en skurduk för att avlägsna eventuella rester.

Efter fogning:

- Låt fogen torka i 48 timmar innan du impregnerar
- Tvätta endast med rent vatten innan behandling
- Applicera LITHOFIN Stain Stop med trasa, både på plattor och fog
- Arbeta i små sektioner och torka bort överskott inom 10 minuter – inget får ligga kvar på plattorna
- Denna behandling bör upprepas när vattnet inte längre pärlar sig på ytan längre

VIKTIGA RIKTLINJER

- Arbetstemperatur: 10–25 °C
- Golvvärme ska vara avstängd under installation och behandling
- Gå inte på golvet inom 5 timmar efter behandling
- Åtgång impregnering: cirka 1 liter per 15 m²

RENGÖRING & SKYDD

Rekommenderade rengöringsprodukter:

- Kulturhantverkarnas Såpa
- Stentvål
- Lithofin MN Wash & Clean

OBS! Terra Vita tål inte:

- Sura vätskor (t.ex. ättika, citrusbaserade rengöringsmedel)
- Lösningsmedel

Dessa kan ge permanenta fläckar eller frätskador och får absolut inte användas.

Avlägsna oljefläckar direkt. Vissa kulörer kan mörkna av olja.