

MONTERING & SKÖTSEL AV KERAMIKMOSAIK

Gäller Stiltjes handgjorda keramikmosaik på nätade ark.

Stiltjes keramikmosaik är ett handgjort material med naturliga variationer i färg, glasyr och ytstruktur. Variationerna skiljer sig mellan olika kulörer och kan även förekomma mellan olika tillverkningspartier.

Läs om den förväntade variationen för just din kulör under produktens information på Stiltjes hemsida.

Skillnader i färg, glasyr och ytstruktur är en naturlig del av materialets karaktär och utgör inte grund för reklamation.

1. FÖRBEREDELSE

- Läs igenom hela instruktionen innan arbetet påbörjas.
- Kontrollera leveransen och blanda mosaikark från olika paket för att få ett naturligt och harmoniskt färgspel.
- Gör en provläggning och kontrollera variationerna innan monteringen påbörjas.
- Säkerställ att underlaget är stabilt, rent, torrt och lämpligt för keramisk mosaik.
- Arbetstemperatur: 10–25 °C.
- Eventuell golvvärme ska vara avstängd under montering och fogning.

2. MONTERING

- Rekommenderad fästmassa: ARDEX X32.
- Keramikmosaiken levereras monterad på nätade ark.
- Montera arken med jämna fogar och kontrollera löpande att övergångarna mellan arken blir naturliga.
- Fogarna mellan mosaikarken ska harmoniera med fogarna inom arken, så att nätens indelning inte syns i den färdiga ytan.
- Var noggrann med att inte trycka upp fix genom fogarna.
- Blanda mosaikark från olika paket under monteringen.
- Keramikmosaiken kapas bäst med vattensåg.
- Torka omedelbart bort fix som hamnar på mosaikens yta.

3. FOGNING

- Rekommenderad fogmassa: ARDEX G10.
- Fogfärg och fogdjup påverkar mosaikens färdiga utseende mycket.
- Kontrollera alltid med kunden vilken fogfärg och vilket fogdjup som önskas.
- Provfoga alltid en mindre yta, gärna på en mindre synlig plats, och låt kunden godkänna resultatet innan hela ytan fogas.
- Applicera fogmassan varsamt och fyll fogarna till överenskommet djup.
- Rengör mosaiken löpande så att fogmassa inte torkar fast på ytan.

4. SKÖTSEL OCH RENGÖRING

Keramikmosaik rengörs med milda, pH-neutrala rengöringsprodukter.

- Använd ett mildt, pH-neutralt rengöringsmedel.
- Rengör med en mjuk trasa eller svamp.
- Torka bort fett och färgande vätskor så snart som möjligt.
- Undvik hårda borstar, stålull och slipande rengöringsredskap.

VIKTIGT – PRODUKTVAL

Stiltjes rekommenderade produkter ska användas för att vi ska kunna stå bakom det förväntade resultatet av monteringen och behandlingen.

- För keramikmosaik rekommenderar vi:
- Fästmassa: ARDEX X32.
- Fogmassa: ARDEX G10.
- Montering: Nätade ark med diskreta övergångar mellan arken.
- Fogning: Fogfärg och fogdjup ska godkännas på en provyta före fogning.
- Rengöring: Mildt, pH-neutralt rengöringsmedel.

Monteringen ska utföras fackmässigt av en hantverkare med erfarenhet av keramisk mosaik och handgjorda material.