

MONTERING & SKÖTSEL AV RURAL

Gäller Stiltjes kakelserie Rural.

Rural är ett kakel som monteras på samma sätt som vanligt keramiskt kakel. Plattorna är enkla att arbeta med och kräver ingen särskild ytbehandling före eller efter fogning.

1. FÖRBEREDELSE

- Läs igenom instruktionen innan arbetet påbörjas.
- Kontrollera leveransen och säkerställ att plattorna är hela och av rätt sort.
- Blanda plattor från olika paket för att få en naturlig fördelning av eventuella färgvariationer.
- Planera plattornas placering och fogbredd före monteringen.
- Underlaget ska vara stabilt, rent, torrt och lämpligt för kakel.
- Arbetstemperatur: 10–25 °C.
- Eventuell golvvärme ska vara avstängd under monteringen och fogningen.

2. MONTERING

- Använd en fästmassa av hög kvalitet som är lämplig för keramiska plattor. Hantverkaren kan själv välja fabrikat.
- Applicera fixet jämnt med lämplig tandspackel.
- Montera plattorna med jämna fogar och kontrollera löpande att raderna blir raka.
- Använd kakelkryss vid behov för att hålla en enhetlig fogbredd.
- Anpassa fogbredden efter plattornas mått och önskat utseende.
- Torka bort fix som hamnar på plattornas yta innan det hinner torka.
- Kapa plattorna med lämpligt kakelverktyg.

3. FOGNING

- Använd en fogmassa av hög kvalitet som är lämplig för keramiska plattor. Hantverkaren kan själv välja fabrikat.
- Välj en fogfärg som harmonierar med kaklets kulör.
- Låt fixet härda innan fogningen påbörjas.
- Applicera fogmassan med fogbräda och fyll fogarna ordentligt.
- Rengör plattorna med en fuktig svamp och avlägsna överflödig fogmassa.
- Arbeta i mindre sektioner och undvik att fogrester torkar fast på ytan.
- Låt fogarna torka ordentligt innan kaklet utsätts för vatten.

Rural behöver ingen impregnering eller annan ytbehandling.

4. SKÖTSEL OCH RENGÖRING

Rural är lättskött och rengörs på samma sätt som vanligt glaserat kakel.

- Rengör regelbundet med ett mildt, pH-neutralt rengöringsmedel.
- Använd en mjuk trasa eller svamp.
- Torka bort fett, tvålrester och annan smuts vid behov.
- Undvik starka kemikalier och slipande rengöringsprodukter som kan skada kaklets yta.
- Använd inte hårda skursvampar eller stålull.

VIKTIGT – PRODUKTVAL

För Rural kan hantverkaren själv välja fabrikat på fix och fog, under förutsättning att produkterna är av hög kvalitet och avsedda för montering av keramiska plattor.

- Fästmassa: Valfritt fabrikat av hög kvalitet, lämpligt för keramiska plattor och aktuellt underlag.
- Fogmassa: Valfritt fabrikat av hög kvalitet, lämpligt för keramiska plattor och vald fogbredd.
- Montering: Traditionell kakelsättning med jämna fogar.
- Ytbehandling: Ingen impregnering eller efterbehandling behövs.
- Rengöring: Mildt, pH-neutralt rengöringsmedel.

Monteringen ska utföras fackmässigt. Vid montering i våtrum ska underlag och tätskikt vara utförda enligt gällande branschregler.