

MONTERING & SKÖTSEL AV ZELLIGE

Gäller Stiltjes handgjorda Zellige-kakel.

Zellige är ett traditionellt handgjort kakel med stora naturliga variationer i färg, storlek, form och ytstruktur. Plattorna är klippta och kan ha ojämna kanter, mindre flisor, bubblor och variationer i glasyren. Detta är en del av kaklets unika karaktär och utgör inte tillverkningsfel eller grund för reklamation.

Variationerna skiljer sig mellan olika kulörer. Kontrollera därför produktens variationsgrad under Variation på Stiltjes hemsida före beställning och montering.

Vi rekommenderar att monteringen utförs av en hantverkare med erfarenhet av handgjort kakel.

1. FÖRBEREDELSE

- Läs igenom hela instruktionen innan arbetet påbörjas.
- Kontrollera leveransen och blanda plattor från olika paket för att få ett naturligt och harmoniskt färgspel.
- Gör en provläggning och kontrollera plattornas variationer innan monteringen påbörjas.
- Arbetstemperatur: 10–25 °C.
- Golvvärmen ska vara avstängd under montering och fogning.
- Underlaget ska vara stabilt, rent, torrt och lämpligt för kakel.

2. MONTERING

- Rekommenderad fästmassa: ARDEX X32.
- Borsta av plattornas baksida med en mjuk borste om det finns damm som kan försämra vidhäftningen.
- Zellige sätts traditionellt kant i kant, med mycket tunn fog. Detta är en viktig del av kaklets karaktär och det färdiga uttrycket.
- Eftersom plattorna varierar i storlek och form blir fogarna naturligt ojämna.
- Prioritera raka och sammanhängande läggningsslinjer framför exakt jämna fogbredder.
- Plattorna kapas bäst med vattensåg.
- Zellige 5 × 5 och Pillar levereras monterade på nät. Montera näten som de är och håll fogarna mellan näten så tunna och diskreta som möjligt, så att övergångarna inte framträder.
- Om Zellige används på golv rekommenderas något bredare fogar för att minska nivåskillnaderna vid plattornas kanter.

3. FOGNING

- Rekommenderad fogmassa: ARDEX G10.
- Fogarna ska vara så tunna som möjligt för att bevara det traditionella Zellige-uttrycket.
- Välj en fogfärg som harmonierar med kaklets kulör.
- Gör gärna en provfogning för att kontrollera det färdiga uttrycket.
- Foga varsamt och rengör plattorna löpande så att fogmassa inte torkar fast.
- Låt fogmassan torka ordentligt innan kaklet utsätts för vatten eller belastning.
- Om fogrester finns kvar på ytan efter fogning kan de försiktigt bearbetas med en mjuk skurduk som inte repar glasyren.

4. SKÖTSEL OCH RENGÖRING

Zellige rengörs med milda, pH-neutrala rengöringsprodukter.

- Använd ett mildt, pH-neutralt rengöringsmedel och en mjuk trasa eller svamp.
- Torka bort fett och färgande vätskor så snart som möjligt. Vissa kulörer kan mörkna vid kontakt med olja.
- Undvik hårda borstar och slipande rengöringsredskap.

Använd inte:

- Sura rengöringsmedel, ättika eller citrusbaserade produkter.
- Starka lösningsmedel, thinner eller ammoniakbaserade rengöringsmedel.
- Blekmedel eller slipande rengöringsprodukter.

Dessa produkter kan orsaka permanenta fläckar eller skador på kaklets yta.

VANLIGA FRÅGOR OM ZELLIGE – HÖRN OCH AVSLUT

Zellige har traditionellt inga avslutningslister. I stället avslutas kaklet med en synlig kant som formas med fogmassa till en mjuk, vacker rundning. Det ger ett naturligt avslut som passar kaklets handgjorda och levande uttryck.

Zellige kan även geras i hörn. Det innebär att plattornas kanter kapas i vinkel så att de möts i ett ytterhörn utan en synlig list. Resultatet blir ett stilrent hörn där kaklets form och färg får stå i centrum. Eftersom Zellige varierar i tjocklek och form kräver gerning noggrant hantverk.

Avslutningslister finns som tillval i några av våra Zellige-kulörer, men list är inte det traditionella sättet att avsluta Zellige.

Vi rekommenderar att kunden och plattsättaren bestämmer hur hörn och synliga kanter ska avslutas innan monteringen påbörjas.

VIKTIGT – PRODUKTVAL

Stiltjes rekommenderade produkter ska användas för att vi ska kunna stå bakom det förväntade resultatet av monteringen och behandlingen.

För Zellige rekommenderar vi ARDEX X32 som fästmassa, ARDEX G10 som fogmassa, mycket tunna fogar och mild, pH-neutral rengöring.

Zellige är ett handgjort material där ojämnheter och variationer är en naturlig del av slutresultatet. Monteringen ska utföras fackmässigt och med hänsyn till materialets särskilda egenskaper.